

USO PROFESSIONALE

PANTASVIT

Svitante, lubrificante e protettivo liquido per uso professionale

Applicazione precisa. Manutenzione
consapevole.



Descrizione del prodotto

Pantasvit è un prodotto liquido multifunzione sviluppato per lo sbloccaggio, la lubrificazione e la protezione temporanea di componenti e meccanismi metallici.

La formulazione penetrante agevola lo sbloccaggio di accoppiamenti ossidati o inceppati e lascia sulla superficie un sottile residuo oleoso con funzione lubrificante e protettiva.

Il flacone da 250 ml è dotato di tappo dosatore con beccuccio di precisione, progettato per applicare il prodotto goccia a goccia direttamente sul punto da trattare, limitando eccessi e dispersioni.

SBLOCCANTE

LUBRIFICANTE

PROTETTIVO

SENZA SILICONE

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Funzioni principali

SBLOCCANTE

La formulazione penetrante agevola lo sbloccaggio di viti, dadi, cerniere, giunti e accoppiamenti metallici ossidati o inceppati.

PROTETTIVO

Forma un sottile film che contribuisce alla protezione temporanea delle superfici metalliche da umidità e corrosione.

LUBRIFICANTE

Lascia sulle parti trattate un sottile residuo oleoso che contribuisce a ridurre attriti, cigolii e irregolarità di movimento.

IDROESPELENTE

Può contribuire ad allontanare l'umidità dalle superfici metalliche e dai componenti elettrici trattati fuori tensione.

Campi d'impiego

Industria e produzione

Officine e manutenzione meccanica

Automotive

Settore navale

Edilizia e manutenzione professionale

Apparecchiature e componenti elettrici
fuori tensione

Componenti trattabili

Viti, dadi e bulloneria

Cerniere, snodi e leveraggi

Serrature e meccanismi metallici

Giunti e accoppiamenti ossidati

Organi meccanici inceppati

Utensili e componenti metallici

Apparecchiature e contatti elettrici
esclusivamente fuori tensione

Limiti d'impiego

L'impiego dichiarato riguarda superfici e componenti metallici. Prima dell'applicazione su plastiche, gomme, guarnizioni o superfici verniciate, verificare preventivamente la compatibilità in un'area limitata e non visibile.

Tappo dosatore di precisione

Il flacone da 250 ml è dotato di tappo con beccuccio dosatore, progettato per indirizzare il prodotto direttamente sul punto da trattare. L'applicazione goccia a goccia permette di controllare la quantità erogata, raggiungere punti circoscritti e limitare il contatto con le parti circostanti.

Dopo l'impiego

Richiudere accuratamente il tappo e conservare il contenitore in posizione verticale.

Modalità d'uso

- 1 Se necessario, rimuovere dalla zona da trattare polvere, depositi incoerenti e sporco superficiale.
- 2 Posizionare il beccuccio direttamente sul componente metallico.
- 3 Applicare una piccola quantità di Pantasvit.
- 4 Lasciare agire per alcuni minuti.
- 5 Procedere allo sbloccaggio o alla movimentazione meccanica.
- 6 In presenza di ossidazioni o incrostazioni resistenti, ripetere l'applicazione.
- 7 Rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso.

Prima di successive operazioni di verniciatura, incollaggio o sigillatura, rimuovere completamente il residuo oleoso e sgrassare accuratamente la superficie.

Formato da 5 litri

Destinato ad applicazioni professionali per immersione di componenti metallici o mediante idonei spruzzatori manuali a bassa pressione. Verificare preventivamente l'idoneità e la compatibilità chimica dell'attrezzatura utilizzata. Richiudere accuratamente la confezione dopo il prelievo.

Precauzioni applicative

Non applicare su apparecchiature in tensione.

Riattivare l'alimentazione soltanto dopo la completa evaporazione del solvente.

Non applicare su componenti o superfici surriscaldati.

Utilizzare esclusivamente in ambienti adeguatamente ventilati.

Tenere lontano da fiamme, scintille e fonti di accensione.

Su materiali diversi dal metallo, effettuare una prova preliminare.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICA	VALORE
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente, paglierino
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	0,87 g/ml
Punto di infiammabilità	40 °C
Silicone	Assente
Destinazione	Uso professionale

I valori indicati sono dati tipici e non costituiscono specifica di fornitura.

Formati

- Flacone da 250 ml con tappo dosatore
- Scatola da 23 flaconi da 250 ml
- Confezione da 5 litri

Lotto e data di produzione sono riportati sull'imballo esterno.

Conservazione

Validità: 6 mesi dalla data di produzione riportata sull'imballo, in confezione integra e correttamente conservata.

Conservare sotto 20 °C, in luogo fresco e ventilato, al riparo dal sole e lontano da fonti di accensione. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Sicurezza prima dell'uso

PRODOTTO INFIAMMABILE

Utilizzare in ambiente adeguatamente ventilato, lontano da fiamme, scintille, superfici calde e altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare il contatto con pelle e occhi e l'inalazione dei vapori. Non applicare su apparecchiature in tensione. Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'impiego.

UFI: F000-X0N5-D00G-N57G

Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta scrivendo a danieleui@me.com e indicando nome, cognome e, facoltativamente, azienda e partita IVA.

RESPONSABILE DEL PRODOTTO

Giuseppe Salomone

Via Pinan 11
16019 Busalla (GE), Italia
Tel. +39 346 727 1477

SVILUPPO COMMERCIALE

Daniele Salomone

Tel. +39 346 727 1477
danieleui@me.com
pantasvit.it



pantasvit.it